

ALMA

Frescura y luminosidad

ALMA ha sido diseñado para los clientes más exigentes que buscan en su jardín máxima recuperación y naturalidad, su unión de colores verde lima y verde oliva, combinada con un rizado inspirado en la raíz del césped natural consiguen un máximo realismo y naturalidad para su jardín.

ALMA es fresca y naturaleza.

Monofilamento forma C



TEST

UV.....	Escala 5 (UNE-EN 14836: 2005) y (UNE-EN 14836:2005/AC:2008)
Permeabilidad.....	85 m ² /min (UNE-EN 12616/2013)
Inflamabilidad.....	(UNE-EN 14041:2005/AC:2007)
Arranque puntada.....	41N (ISO 4919:2012)
Arranque fibra.....	107N/mm ² rizado y 170N/mm ² fibra recta (UNE-EN 13864:2004)
Toxicidad.....	Libre (DIN 18035-7)
Antibacteriano - antifúngico.....	ASTM G 21:2013
Resistencia agua, hielo y calor.....	EN 13746:2004



Todo tipo de climas

Ignífugo

No tóxico

Resistente y duradero

Suave y natural

Resistente UV

Aplicación.....	Jardines alto standing Eventos Terrazas Piscinas
Disposición del rollo.....	2 m x 25 m
Colores.....	4



Especificaciones

FIBRA

HILO 1	Monofilamento bicolor
Tipo.....	Monofilamento forma C
Composición.....	Polietileno
Dtex.....	9.000
HILO 2.....	Rizo bicolor
Tipo.....	Fibra rizada
Composición.....	Polipropileno
Dtex.....	4.500
Total dtex hilo 1 + hilo 2.....	13.500
Peso total de la fibra.....	1.700 gr/m ²

TUFTING

Altura de la fibra.....	35 mm
Galga.....	3/8
Puntadas/m ²	15.900

BACKING

Soporte primario.....	Polipropileno + fibra de poliéster
Soporte secundario.....	Látex
Peso total del backing.....	1.200 gr/m ²
Permeabilidad.....	Drenaje del agua 85 litros/m ² min
Antimoho.....	Testado
Resistencia al fuego.....	100% ignífugo

RELLENO

No es necesario, aunque EUROCESPED® recomienda un lastrado con carga de 5-6 kg/m² con arena de sílice, granulometría 0.2/0.8 mm para mejorar la humedad y frescura del césped, facilitar el drenaje, mejorar su fijación al terreno y disipar la electricidad estática.

PESO TOTAL DEL PRODUCTO

2.900 gr/m²